Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:18

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/adbl-roller-d09125-01-maszyna-polerska-da-9mm-p-56580.html




# ADBL Roller D09125-01 - Maszyna Polerska DA 9mm

| | |
|---|---|
| Cena | **519,99 zł** |
| Cena poprzednia | **~~549,00 zł~~** |
| Dostępność | **Niedostępne - spytaj o czas realizacji** |
| Numer katalogowy | **ADBL124** |
| Kod producenta | **ADBL124** |
| Producent | **ADBL** |

## Opis produktu

ADBL Roller D09125-01

**W skład zestawu wchodzi:**

- Maszyna polerska ADBL ROLLER D09125-01 - 1 szt.
- Talerz oporowy 125 mm - 1 szt.
- Uchwyt boczny - 1 szt.
- Uchwyt typu "D" - 1 szt.
- Klucz - 1 szt.
- Szczotki węglowe - 1 kpl.
- Instrukcja obsługi w języku polskim i języku angielskim.
- Karta gwarancyjna.

Niska masa i kompaktowa budowa maszyny ADBL Roller D09125-01 pozwalają dotrzeć użytkownikowi do miejsc dotychczas niedostępnych dla urządzeń tego typu.

Krótka głowa i zwarty korpus umożliwiają pracę nad wymagającymi elementami takimi, jak zderzaki czy pakiety aerodynamiki.

Skok 9 mm w połączeniu z odpowiednimi materiałami polerskimi to .

Bardzo mocny silnik i niezwykle skuteczna stabilizacja obrotów przy użyciu zestawów typu Polish lub podczas pracy z wszelkiego rodzaju cleanerami oraz środkami AIO, pozwala szybko uzyskać żądany stopień korekcji lakieru.

Skuteczny system Soft Start, ergonomia budowy czy długi i elastyczny przewód zasilający to atuty tej maszyny, wspierające użytkownika podczas wielogodzinnej pracy.

Ze względu na przemyślaną i sprawdzoną konstrukcję, sprzęt jest praktycznie bezawaryjny. Potwierdzają to wieloetapowe i rozległe testy urządzenia, przeprowadzane przed wprowadzeniem produktu na rynek.

**Parametry ADBL ROLLER D09125-01:**

- Skok maksymalny - 9 mm
- Średnica pada polerskiego - 125 mm
- Średnica talerza obrotowego - 125 mm
- Moc wyjściowa (Watt) - 650W
- RPM (ilość obrotów na minutę) - 2000 - 6400
- Długość przewodu zasilającego - 5 m
- Waga - 2 kg
- Elektroniczna kontrola prędkości - TAK
- Spust miękkiego startu - TAK

- Klasa izolacji - II
- Napięcie operacyjne - 230 V / 50 Hz