Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 03:00

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/ceramiczny-dressing-do-opon-473-ml-hybrid-ceramic-tire-shine-p-192420.html



Ceramiczny dressing do opon (473 ml) - Hybrid Ceramic Tire Shine

Cena	**79,02 zł**
Cena poprzednia	~~**105,00 zł**~~
Numer katalogowy	**MEG G230416**
Kod producenta	**MEG G230416**
Kod EAN	**5904181992886**

Opis produktu

Połysk i trwałość w jednym zaawansowanym dressingu do opon!

Środek do opon Meguiar’s Hybrid Ceramic Tyre Shine odświeża matowo wyglądające opony, przyciemnia ich wygląd i dodaję blasku dzięki wzmacniaczom połysku klasy premium. Zaawansowana hybrydowa technologia ceramiczna (Advanced Hybrid Ceramic Technology) zapewnia trwałą ochronę, która pozostaje lśniąca nawet po kontakcie z wodą! Ponadto dobrze wiąże się z oponami, co zmniejsza ryzyko zacieków.

- **NIESAMOWITY POŁYSK**: Długotrwały wysoki połysk
- **TRWAŁY I ODPORNY**: Odporna na warunki atmosferyczne ochrona opon, która jest trwała
- **DOSKONAŁE WIĄZANIE**: Zaawansowana formuła skutecznie wiąże się z powierzchnią opony zmniejszając ryzyko zacieków
- **ODPOWIEDNI POZIOM POŁYSKU**: Osiągnij wysoki lub średni połysk w zależności od swoich preferencji
- **HYBRYDOWA CERAMICZNA OCHRONA**: Zaawansowana technologia hybrydowa SiO2 zapewnia zarówno trwałość jaki połysk

SPOSÓB UŻYCIA: DOBRZE WSTRZĄSNĄĆ. Stosować na czyste i suche opony.
1. WYSOKI POŁYSK: Spryskać równomierną warstwę bezpośrednio na opony i pozostawić do samorozprowadzenia; usunąć wszelkie zabrudzenie kół.
2. ŚREDNI POŁYSK: Spryskaj opony i rozprowadź aplikatorem lub ręcznikiem; usunąć wszelkie zabrudzenia z kół.

UWAGA: Ten produkt rozpyla się na biało, ale staje się przezroczysty po związaniu z oponą!

NIE STOSOWAĆ na oponach lub siedzeniach motocykli, rowerów lub innych pojazdów jednośladowych. Unikać rozpylanie na tarcze hamulcowe, bęben hamulcowy lub pedały hamulca. Aplikacja na te powierzchnie może spowodować, że staną się śliskie. Nie nakładać ani nie dopuszczać do kontaktu produktu z bieżnikiem opony. Natychmiast usuń każdy produkt z betonowej posadzki lub asfaltu za pomocą detergentu, aby zapobiec powstaniu śliskiej powierzchni lub plam. Przechowuj i transportuj produkt w bezpiecznej, pionowej pozycji.