

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/dystanse-17mm-60-1mm-5x108-p-139896.html>



Dystanse 17mm 60,1mm 5x108

Cena	273,49 zł
Dostępność	Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność
Numer katalogowy	mt_3932
Kod producenta	DM-098
Kod EAN	5903713019305
Producent	SLIDE_A

Opis produktu

Cena dotyczy kompletu na jedną oś bez śrub.

Dystanse przelotowe o grubości 17mm na stronę z kołnierzem centrującym.

Opis produktu:

- materiał - duraluminium PA6
- grubość dystansu - 17mm na stronę (34mm na oś)
- głębokość otworu centrującego w dystansie - 18mm
- średnica otworu/kołnierza - 60,1mm
- rozstaw otworów - 5x108mm
- śruby (należy dokupić osobno):
 - [Śruba M12x1.25 45mm STOŻEK](#)
 - [Śruba M12x1.5 45mm KULA](#)
 - [Śruba M12x1.5 45mm STOŻEK](#)
 - [Śruba M14x1.25 45mm STOŻEK](#)
 - [Śruba M14x1.5 45mm KULA](#)
 - [Śruba M14x1.5 45mm STOŻEK](#)
- twardość śrub 10.9

Dystanse pasują do:

Mercedes-Benz Citan I4 108 CDI 2012-2015
Mercedes-Benz Citan I4 109 CDI 2012-2015
Mercedes-Benz Citan I4 111 CDI 2012-2020
Mercedes-Benz Citan I4 112 2012-2020
Mercedes-Benz Citan OM607 108 CDI 2016-2020
Mercedes-Benz Citan OM607 109 CDI 2016-2019
Renault Avantage I4 2.0T 2001-2003
Renault Avantage I4 2.2 dCi 2001-2003
Renault Avantage V6 3.0i 2001-2003
Renault Espace F3R 2.0i 1996-2002
Renault Espace F4R 2.0i 2002-2014
Renault Espace F4R 2.0i 16V 1996-2002
Renault Espace F4R 2.0T 2002-2014
Renault Espace F9Q 1.9 dCi 2002-2006
Renault Espace F9Q 1.9 dTi 1996-2002
Renault Espace G8T 2.2TD 1996-2000
Renault Espace G9T 2.2 dCi 1999-2014
Renault Espace I4 2.0i 1996-1996
Renault Espace I4 2.1TD 1996-1996
Renault Espace I4 2.2i 1996-1996
Renault Espace L7X 3.0i 24V 1998-2002
Renault Espace M9R 2.0 dCi 130 2006-2014

Renault Espace M9R 2.0 dCi 150 2006-2014
Renault Espace M9R 2.0 dCi 180 2006-2014
Renault Espace P9X 3.0 dCi 2002-2010
Renault Espace V4Y 3.5i 2002-2014
Renault Espace V6 2.8i 1996-1996
Renault Espace Z7X 3.0i 1996-2000
Renault Kangoo Electric 2011-2020
Renault Kangoo H4M 1.6i 16V 2014-2017
Renault Kangoo H5F 1.2 TCe 115 2008-2019
Renault Kangoo H5F 1.2 TCe 115 (ABA-KWH5F) 2017-2020
Renault Kangoo H5F 1.2 TCe 115 (ABA-KWH5F1) 2017-2020
Renault Kangoo K4M 1.6i 16V 2008-2013
Renault Kangoo K5K 1.5 dCi 75 2013-2016
Renault Kangoo K7M 1.6i 2008-2013
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 100 2008-2013
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 110 2013-2019
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 115 2019-2020
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 75 2017-2019
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 80 2019-2020
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 85 2008-2013
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 90 2013-2019
Renault Kangoo K9K 1.5 dCi 95 2019-2020
Renault Laguna F4P 1.8i 2002-2006
Renault Laguna F4P 2.0i 2004-2006
Renault Laguna F4R 2.0T 2002-2006
Renault Laguna F5R 2.0i 2002-2003
Renault Laguna F9Q 1.9 dCi 2002-2006
Renault Laguna G9T 2.2 dCi 2002-2005
Renault Laguna K4M 1.6i 2002-2006
Renault Laguna L7X 3.0i 2002-2006
Renault Laguna M9R 2.0 dCi 2005-2006
Renault Safrane G8T 2.2 dT 1997-2000
Renault Safrane I4 2.0i 1997-2000
Renault Safrane L7X 3.0i 24v 1999-2000
Renault Safrane N7U 2.5i 1997-2000
Renault Safrane Z7X 3.0i 1997-2000
Renault Vel Satis F4R 2.0T 2002-2009
Renault Vel Satis G9T 2.2 dCi 2002-2009
Renault Vel Satis M9R 2.0 dCi 2005-2009
Renault Vel Satis P9X 3.0 dCi 2002-2009
Renault Vel Satis V4Y 3.5i 2002-2009

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuje, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących