Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 23:28

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/dystanse-30mm-57-1mm-5x112-p-68448.html



Dystanse 30mm 57,1mm 5x112

Cena	**234,28 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_4029**
Kod producenta	**DM-196**
Kod EAN	**5903713020271**
Producent	**tuning_A**

Opis produktu

Cena dotyczy kompletu na jedną oś ze śrubami.

Dystanse przelotowe o grubości 30mm na stronę z kołnierzem centrującym.

Opis produktu:

- materiał - duraluminium PA6
- grubość dystansu - 30mm na stronę (60mm na oś)
- średnica otworu/kołnierza - 57,1mm
- rozstaw otworów - 5x112mm
- głębokość otworu centrującego w dystansie - 28mm
- śruby w komplecie:
- 14 x 1,5 x 60 kula, lub stożek w zależności od rodzaju felg
- twardość śrub 10.9

Dystanse pasują do:

- Audi A3/S3 8P
- Audi A3/S3 Sportback
- Audi A4/S4 B5
- Audi A4/S4 B6
- Audi A4/S4 B7
- Audi A6/S6 C5
- Audi A6/S6 C6
- Audi A8/S8 D2
- Audi A8/S8/D3
- Audi Q3
- Audi TT 8J

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuję, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na

założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.