

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/dystanse-5mm-58-1mm-4x98-fiat-126p-500-brava-bravo-cinquecento-coupe-doblo-idea-marea-multipla-palio-panda-punto-se-p-37092.html>



DYSTANSE 5mm 58,1mm 4x98 Fiat 126p, 500, Brava, Bravo, Cinquecento, Coupe, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto, Se

Cena	116,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki lub do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	F48D-51778
Kod producenta	F48D-51778
Producent	TUNING

Opis produktu

Cena dotyczy kompletu na jedną oś ze śrubami.

Dystanse przelotowe o grubości 5mm na stronę.

Opis produktu:

- materiał - duraluminium PA6
- grubość dystansu - 5mm na stronę (10mm na oś)
- średnica otworu - 58,1mm
- rozstaw otworów - 4x98mm + dodatkowe otworu na śruby mocujące tarczę hamulcową
- śruby w komplecie:
- 12 x 1,25 x 33 stożek
- twardość śrub 10.9

Dystanse pasują do:

- Fiat 126p
- Fiat 500
- Fiat Brava, Bravo
- Fiat Cinquecento
- Fiat Coupe
- Fiat Doblo
- Fiat Idea
- Fiat Marea
- Fiat Multipla
- Fiat Palio
- Fiat Panda
- Fiat Punto
- Fiat Seicento
- Fiat Siena
- Fiat Stilo
- Fiat Temptra
- Fiat Tipo
- Fiat Ulysse
- Fiat Uno

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuje, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.