

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/dystanse-przykręcane-40mm-66-1mm-5x114-3-p-68766.html>



Dystanse Przykręcane 40mm 66,1mm 5x114,3

Cena	610,47 zł
Dostępność	Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność
Numer katalogowy	mt_4347
Kod producenta	DM-514
Kod EAN	5903713023715
Producent	tuning_A

Opis produktu

Cena dotyczy kompletu na jedną oś z nakrętkami mocującymi dystanse do piast.

Dystanse przykręcane o grubości 40mm na stronę z kołnierzem centrującym.

Opis produktu:

- materiał - duraluminium PA6
- rodzaj gwintu - szpilki radełkowane M12 x 1,25
- grubość dystansu - 40mm na stronę (80mm na oś)
- średnica otworu/kołnierza - 66,1mm
- rozstaw otworów - 5x114,3mm
- nakrętki w komplecie do mocowania dystansów do piast (M12 x 1,25)
- twardość śrub 10.9

Dystanse pasują do:

- Infiniti EX 35
- Infiniti EX 37
- Infiniti FX 35
- Infiniti FX 45
- Infiniti FX 50
- Infiniti G25
- Infiniti G35
- Infiniti G37
- Infiniti I35
- Infiniti M35
- Infiniti M45
- Infiniti Q45

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie co sprawia, że świetnie nadają się również do jazdy na torze.

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilekmi radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuje, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.