Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:20

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/elite-2500-ecu-zestaw-wtykow-i-pinow-p-185817.html



Elite 2500 ECU + Zestaw wtyków i pinów

Cena	**9 663,00 zł**
Numer katalogowy	**mt_270170**
Kod producenta	**HT-191298875**
Kod EAN	**9356450012614**
Producent	**Haltech**

Opis produktu

Zestaw wtyków i pinów AMP 26 i 34 pin 4 rzędy 3 kluczowy Superseal PRZEGLĄD ECU Elite 2500 to jednostka ECU samodzielna z dwoma złączami, idealna do popularnych zastosowań w performance i wyścigach w modelach późnych lat. Zalecana do silników 4, 6, 8 cylindrów, z elektronicznym sterowaniem przepustnicą (DBW) lub silników z 2, 3, 4 rotorami, konwersji na wtrysk paliwa, silników z wieloma zmiennymi wałami rozrządu. Wyposażona w wytrzymałą obudowę o klasie wodoszczelności IP67, sterowanie przepustnicą drive-by-wire, sterowanie wałkami ssącymi i wydechowymi, krótkoterminowe i długoterminowe uczenie mapy, kontrolę stukotu dwukanałową i wiele więcej, jednostka ECU Elite 2500 dostarcza kalibratorom silników narzędzi, których potrzebują do wykonania zadania. Teraz Elite 2500 ECU jest sparowana z nowym oprogramowaniem programatora Nexus (NSP), które wprowadza poziomy funkcjonalności i przyjazności dla użytkownika, których wcześniej nie widziano w pakiecie sterowania silnikiem. Razem oferują prawdziwie nowoczesną technologię dla tunerów i entuzjastów performance na całym świecie.

- Teraz z użyciem nowego oprogramowania kalibracyjnego NSP
- Obsługuje silniki od 1 do 12 cylindrów
- Silniki z 2 do 4 rotorami
- Samo zasysające lub turbodoładowane
- Pomiar obciążenia za pomocą pozycji przepustnicy (TPS), bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (MAP) lub przepływu masowego powietrza (MAF)
- Wzorce wtrysku stopniowego, sekwencyjnego, półsekwencyjnego, wsadowego lub wielopunktowego
- Systemy zapłonu z rozdzielaczem, systemy wielocewkowe, rozszerz zakres CDI lub systemy CDI Multiplex firmy Haltech
- Podłącz do szerokiego zakresu wyświetlaczy i urządzeń rozszerzających za pomocą magistrali CAN.
- Wodoszczelna obudowa (z założoną klapką kieszeniową)
- 8 x Wyjścia wtrysku paliwa
- 8 x Wyjścia zapłonu
- 12 x Wyjścia cyfrowe
- 10 x Wejść napięcia analogowego
- 4 x Synchronizowane wejścia impulsowe
- 4 x Dedykowane wejścia (Podwójny stuk, Przełącznik zapłonowy i wbudowany czujnik MAP)
- 2 x Dedykowane wejścia pozycji silnika z obszernym wsparciem dla typów wyzwalaczy

- Do 45 kanałów rozszerzenia wejścia/wyjścia (I/O) (za pośrednictwem magistrali CAN)
- Komunikacja z laptopem przez USB (Windows)