

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/elite-750-ecu-zestaw-wtykow-i-pinow-p-185825.html>

Elite 750 ECU + Zestaw Wtyków i Pinów



Cena	5 580,00 zł
Numer katalogowy	mt_270178
Kod producenta	HT-191388207
Kod EAN	9356450011822
Producent	Haltech

Opis produktu

Plug i Piny Tylko AMP 34 Pin 4 Rząd 3 Klucz Superseal Przegląd ECU Elite 750 to ECU z serii podstawowej, oferujący wiele funkcji dostępnych w bardziej zaawansowanych modelach Elite 1500/2500 w przystępnej cenie. Posiada wytrzymałą, szczelną, wodoodporną obudowę, 6 kanałów paliwa i 6 kanałów zapłonu, wbudowany rejestrator danych oraz możliwość dostosowywania do paliwa E85, co sprawia, że Elite 750 to potężne, kompaktowe ECU. Jak wszystkie ECU z serii Elite, ECU Elite 750 teraz korzysta z oprogramowania Nexus Software Programmer (NSP), które oferuje poziomy funkcjonalności i łatwości obsługi niespotykane dotąd w pakiecie kontroli silnika. Razem oferują prawdziwie nowoczesną technologię dla tunerów i entuzjastów wydajności na całym świecie.

- 2 x Dedykowane wejścia pozycji silnika z obszernym wsparciem dla różnych rodzajów wyzwalania
- Obsługuje silniki 1-6 cylindrów
- Silniki 1-3 rotorowe
- Nasadowe lub doładowane
- Czujniki obciążenia przez pozycję przepustnicy (TPS), absolutne ciśnienie w kolektorze (MAP) lub masowy przepływ powietrza (MAF)
- Wzorce wtrysku stopniowego, sekwencyjnego, półsekwencyjnego, grupowego lub wielopunktowego
- Systemy zapłonu z dystrybutorem, systemy wielocewkowe, zasięg CDI rozszerzony lub systemy Haltech Multiplex CDI
- Podłącz się do szerokiego zakresu wyświetlaczy i urządzeń rozszerzających za pomocą magistrali CAN.
- Wodoodporna obudowa (IP67) (z założoną klapką USB)
- Złącze AMP 34 pozycje
- 6 x Wyjścia wtryskiwacza (peak and hold (0-8A peak / 0-2A hold)
- 6 x Wyjścia zapłonu
- 2 x Cyfrowe wejścia pulsacyjne
- 5 x Cyfrowe wyjścia pulsacyjne
- 2 x Analogowe wejścia napięciowe
- 3 x Dedykowane wejścia (pozycja przepustnicy, temperatura płynu chłodzącego i temperatura powietrza)
- Wewnętrzny czujnik MAP o ciśnieniu 3Bar, oceniony na doładowanie do 200 kPa (2Bar/29psi)
- Do 45 kanałów ekspansji wejścia-wyjścia (I/O) (za pomocą CAN)

-
- Komunikacja z laptopem za pomocą USB (Windows)
 - Wbudowany rejestrator danych
 - Oprogramowanie kalibracyjne NSP - intuicyjne i łatwe w użyciu