Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:50

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/gulf-tec-10w40-polsyntetyk-p-4329.html



GULF TEC + 10W40 półsyntetyk

Cena	**21,00 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki lub do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**gulftec+10w40.**
Kod producenta	**gulftec+10w40.**
Producent	**GULF**

Opis produktu

Gulf TEC Plus 10W-40
PÓŁSYNTETYCZNY OLEJ DO SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Opis produktu:
Właściwości: Typowe wartości: Specyfikacje:
SAE (SAE J300) 10W-40
Gęstość @ 15°C, kg/m3 (ASTM D4052) 872
Lepkość @ 40°C, mm2/s (ASTM D7042) 97
Lepkość @ 100°C, mm2/s (ASTM D7042) 14.2
Lepkość CCS @ -20°C, mPa.s (ASTM D5293) 6600
Indeks Lepkości (ASTM D2270) 152
Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 234
Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -33
TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.9
Zawartość Siarki, wt % (ASTM D874) 0.95
Zgodny z:
ACEA A3/B4
VW 505.00
Zatwierdzony przez:
API SL/CF,
MB-Approval 229.1
Gulf TEC Plus 10W-40 jest wielosezonowym olejem półsyntetycznym, zapewniającym optymalne działanie w wysokoobrotowych, wielozaworowych, silnikach benzynowych i diesla bez i z turbodoładowaniem w samochodach osobowych, vanach, SUV-ach i lekkich ciężarówkach. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie dodatków, przewyższa on najsurowsze wymogi stawiane przez wiodących na rynku producentów samochodów i światowe standardy motoryzacyjne.
Gulf TEC Plus 10W-40 został specjalnie stworzony aby spełnić wymogi specyfikacji ACEA A3/B4.
Znakomita termo-tlenowa stabilność minimalizuje nawarstwianie się osadów i szlamów oraz redukuje gęstnienie oleju, co przedłuża jego żywotność. Aktywne środki czyszczące zapewniają maksymalną czystość silnika. Znakomita technologia przciwzużyciowa minimalizuje zużywanie się silnika i dlatego zmniejsza koszty utrzymania. Znakomite dyspergatory zapewniają kontrolę nad gęstnieniem oleju spowodowane sadzą. Dobra niska temperatura ciekłości wspomaga łatwy zimny start.
Gulf TEC Plus 10W-40 jest zalecany do nowoczesnych wysokoobrotowych, wielozaworowych, silników samochodów osobowych, vanów, SUV-ów i lekkich ciężarówek, bez i z turbodoładowaniem, pracujących w niesprzyjających warunkach takich jak jazda miejska, jazda z dużą prędkością i/lub jazda z wysokimi obrotami silnika.

Właściwości: Typowe wartości: Specyfikacje:
SAE (SAE J300) 10W-40
Gęstość @ 15°C, kg/m3 (ASTM D4052) 872
Lepkość @ 40°C, mm2/s (ASTM D7042) 97
Lepkość @ 100°C, mm2/s (ASTM D7042) 14.2
Lepkość CCS @ -20°C, mPa.s (ASTM D5293) 6600
Indeks Lepkości (ASTM D2270) 152
Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 234
Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -33
TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.9
Zawartość Siarki, wt % (ASTM D874) 0.95

Zgodny z:
ACEA A3/B4
VW 505.00
Zatwierdzony przez:
API SL/CF,
MB-Approval 229.1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 L , 4 L (+ 49,00 zł)