

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/gulf-tec-10w40-polsyntetyk-p-4329.html>



GULF TEC + 10W40 półsyntetyk

Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki lub do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	gulftec+10w40.
Kod producenta	gulftec+10w40.
Producent	GULF

Opis produktu

Gulf TEC Plus 10W-40
PÓŁSYNTECYCZNY OLEJ DO SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Opis produktu:

Właściwości: Typowe wartości: Specyfikacje:

SAE (SAE J300) 10W-40

Gęstość @ 15°C, kg/m3 (ASTM D4052) 872

Lepkość @ 40°C, mm2/s (ASTM D7042) 97

Lepkość @ 100°C, mm2/s (ASTM D7042) 14.2

Lepkość CCS @ -20°C, mPa.s (ASTM D5293) 6600

Indeks Lepkości (ASTM D2270) 152

Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 234

Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -33

TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.9

Zawartość Siarki, wt % (ASTM D874) 0.95

Zgodny z:

ACEA A3/B4

VW 505.00

Zatwierdzony przez:

API SL/CF,

MB-Approval 229.1

Gulf TEC Plus 10W-40 jest wielosezonowym olejem półsyntetycznym, zapewniającym optymalne działanie w wysokoobrotowych, wielozaworowych, silnikach benzynowych i diesla bez i z turbodoładowaniem w samochodach osobowych, vanach, SUV-ach i lekkich ciężarówkach. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie dodatków, przewyższa on najsurowsze wymagania stawiane przez wiodących na rynku producentów samochodów i światowe standardy motoryzacyjne.

Gulf TEC Plus 10W-40 został specjalnie stworzony aby spełnić wymagania specyfikacji ACEA A3/B4.

Znakomita termo-tlenowa stabilność minimalizuje nagromadzenie się osadów i szlamów oraz redukuje gęstnienie oleju, co przedłuża jego żywotność. Aktywne środki czyszczące zapewniają maksymalną czystość silnika. Znakomita technologia przeciwzużyciowa minimalizuje zużycie się silnika i dlatego zmniejsza koszty utrzymania. Znakomite dyspergatory zapewniają kontrolę nad gęstnieniem oleju spowodowane sadzą. Dobra niska temperatura ciekłości wspomaga łatwy zimny start.

Gulf TEC Plus 10W-40 jest zalecany do nowoczesnych wysokoobrotowych, wielozaworowych, silników samochodów osobowych, vanów, SUV-ów i lekkich ciężarówek, bez i z turbodoładowaniem, pracujących w niesprzyjających warunkach takich jak jazda miejska, jazda z dużą prędkością i/lub jazda z wysokimi obrotami silnika.

Właściwości: Typowe wartości: Specyfikacje:

SAE (SAE J300) 10W-40

Gęstość @ 15°C, kg/m3 (ASTM D4052) 872

Lepkość @ 40°C, mm2/s (ASTM D7042) 97

Lepkość @ 100°C, mm2/s (ASTM D7042) 14.2

Lepkość CCS @ -20°C, mPa.s (ASTM D5293) 6600

Indeks Lepkości (ASTM D2270) 152

Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 234

Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -33

TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.9

Zawartość Siarki, wt % (ASTM D874) 0.95

Zgodny z:
ACEA A3/B4
VW 505.00
Zatwierdzony przez:
API SL/CF,
MB-Approval 229.1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 L , 4 L (+ 49,00 zł)