Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:57

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/haltech-sterownik-elite-750-ecu-p-185702.html



Haltech Sterownik Elite 750 ECU

Cena	**5 311,00 zł**
Numer katalogowy	**mt_269883**
Kod producenta	**HT-191397385**
Kod EAN	**9356450007368**
Producent	**Haltech**

Opis produktu

Elite 750 to ECU z serii podstawowej, oferujący wiele funkcji dostępnych w bardziej zaawansowanych modelach Elite 1500/2500, a to wszystko w przystępnej cenie. Posiada wytrzymałą, szczelną, wodoodporną obudowę, 6 kanałów paliwa i 6 kanałów zapłonu, wbudowany rejestrator danych oraz dostosowywanie do paliwa E85, co sprawia, że Elite 750 to potężne, kompaktowe ECU.

Jak wszystkie ECU z serii Elite, ECU Elite 750 teraz korzysta z oprogramowania Nexus Software Programmer (NSP), które oferuje poziomy funkcjonalności i łatwości obsługi niespotykane dotąd w pakiecie kontroli silnika. Razem oferują prawdziwie nowoczesną technologię dla tunerów i entuzjastów wydajności na całym świecie.

- Obsługuje silniki 1-6 cylindrów
- Silniki 1-3 rotorowe
- Silniki o ssaniu atmosferycznym lub doładowane
- Czujniki obciążenia przez pozycję przepustnicy (TPS), absolutne ciśnienie w kolektorze (MAP) lub masowy przepływ powietrza (MAF)
- Wzorce wtrysku stopniowego, sekwencyjnego, półsekwencyjnego, grupowego lub wielopunktowego
- Systemy zapłonu z dystrybutorem, systemy wielocewkowe, zasięg CDI rozszerzony lub systemy Haltech Multiplex CDI
- Możliwość połączenia z szeroką gamą wyświetlaczy i urządzeń rozszerzających za pomocą magistrali CAN.
- Wodoodporna obudowa (IP67) (z założoną klapką USB)
- Złącze AMP 34 pozycje
- 6 x Wyjścia wtryskiwacza (peak and hold (0-8A peak / 0-2A hold)
- 6 x Wyjścia zapłonu
- 2 x Dedykowane wejścia pozycji silnika z obszernym wsparciem dla różnych rodzajów wyzwalania
- 2 x Cyfrowe wejścia pulsacyjne
- 5 x Cyfrowe wyjścia pulsacyjne
- 2 x Analogowe wejścia napięciowe
- 3 x Dedykowane wejścia (pozycja przepustnicy, temperatura płynu chłodzącego i temperatura powietrza)
- Wewnętrzny czujnik MAP o ciśnieniu 3Bar, oceniony na doładowanie do 200 kPa (2Bar/29psi)
- Do 45 kanałów ekspansji wejścia-wyjścia (I/O) (za pomocą CAN)
- Komunikacja z laptopem za pomocą USB (Windows)
- Wbudowany rejestrator danych
- Oprogramowanie kalibracyjne NSP - intuicyjne i łatwe w użyciu