Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:42

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/komplet-zaworow-ssacych-vwaudi-20t-fsi-ea113-vwaudiseat-10szt-p-166231.html



Komplet zaworów ssących VW/AUDI 2.0T FSI EA113 /VW/AUDI/SEAT 10szt

Cena	**1 352,03 zł**
Numer katalogowy	**mt_177652**
Kod producenta	**ST-VWIVN-1002S-10**
Producent	**Supertech**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Marka wyszu	**Audi, VAG**
Liczba sztuk	**10**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Silnik wyszu	**2.0 FSI, 2.0T FSI**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: VW/AUDI 2.0T FSI EA113 /VW/AUDI/SEAT

Wymiary:

Średnica główki: 33.85 mm (std)

Średnica trzonka: 5.98 mm

Długość: 103.9 mm (std)