Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 22:46

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/kute-korbowody-mazda-mx5-mx-5-miata-b6-bp-16-18-133mm-maxpeedingrods-p-211820.html



Kute korbowody Mazda MX5 MX-5 Miata B6 BP 1.6 1.8 133mm Maxpeedingrods

Cena	**2 190,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_284197**
Kod producenta	**MPR-953**
Kod EAN	**6941324416839**
Producent	**MAXPEEDINGRODS**

Opis produktu

Lista aplikacyjna

Mazda B6 1.6 / B6F Engine :
Mazda 323 BG / 323F BG models B6F 1989-1994
Mazda Miata /MX-5 B6 1.6 16-valve DOHC 1989-1993
Mazda Xedos 6 / Eunos 500 1.6 L B6-9/B6-E I4 1992–1999
Kia Mentor / Shuma / Spectra 1.6 L B6 I4 1997–2003
Kia Rio First generation 1.6 L B6 I4 (petrol) 1999–2005
Mazda Familia / 323 1.6 L B6 I4 1985–1989
Ford Tonic GT-X Fifth Generation 1985–1989
Mazda Familia / 323 1.6 L B6 I4 Sixth generation 1989–1994
Mazda BP 1.8 Engine :
Mazda Familia GT (European & Australian Market) 1989-1994
Ford Laser TX3 (Australian Market)1989-1994
Ford Laser KJ GLXi (Australian Market)1994-1998
Mazda Artis "LX" VICS jm1 (North America Market)1994-1998
Mazda Protege LX (with VICS)1990-1994
Mazda Protege ES (Australian Market: 1994-1998)1995-1998
Mazda Infini 1990
Mazda Protege GT (Canadian Market)1990-1991 and 1993
Mazda 323 (European Market)1990-1993
Ford Escort GT and LX-E 1991-1996
Mercury Tracer LTS 1991-1996
Kia Sephia RS, LS, for GS 1995-1997
Mazda Familia (Japanese Market) 1994-1998
Mazda Lantis 1994-1998
Mazda MX-5/Miata (did not have VICS until 1999) 1994-1997
Suzuki Cultus Crescent/Baleno/Esteem 1996-1998

Specyfikacja

Wyczynowe korbowody
Typ: Kuta stal chromowo-molibdenowa 4340 o jakości lotniczej do sportów motorowych.
Korbowody H-beam Ilość: 4 Sztuki na zestaw
Śruby: Oryginalne śruby ARP 2000 w zestawie
Opcja: Po dopłacie możliwość ulepszenia śrub do ARP L19
Rozmiar śrub: Oryginalne śruby ARP 2000 5/16"

Tolerancja: Zestaw wyważony do +/- 1 gram
Moc: 600hp ~ 800PS per set
Siła ściskająca wał [PSI] 220,000 przy 65 NM siły dokręcenia
Maksymalna zalecana moc :200HP/korbowód
Maksymalne zalecane obroty: 9000rpm

Wymiary

Center to center length: 133mm
Big end diameter: 48mm
Small end diameter: 20mm
Big end width: 21.84mm
Small end width: 21.84mm

Opis
- Kuta stal SAE 4340 chromowo-molibdenowa, zapewniająca najwyższą wytrzymałość i trwałość, dedykowana do sportów motorowych.- Wykonane na wysokiej jakości maszynach CNC.- Główka i stopka wykończone na honownicy SUNNEN- 100% testowane rentgenem, ultradźwiękami i magnaflux- Wieloetapowa obróbka cieplna- Śrutowane w celu eliminacji naprężeń

Uwaga
Zalecany montaż przez profesjonalistę (instrukcja montażu nie jest dołączona)