

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/ladowarka-akumulatorow-c80-li-ion-bosch-p-203557.html>



ŁADOWARKA AKUMULATORÓW C80 Li-Ion BOSCH

Cena	869,00 zł
Numer katalogowy	0189921080 BOSCH
Kod producenta	0189921080 BOSCH

Opis produktu

Ładowarka C80-Li ładuje akumulatory **litowo-jonowe 12 V (LiFePO₄)**, kwasowo-ołowiowe, AGM, EFB, żelowe oraz SLI, a także akumulatory kwasowo-ołowiowe 6 V. Może być stosowana w motocyklach, samochodach i łodziach motorowych.

Korzyści

- **Szybka i wydajna:** Dzięki wyjątkowej wydajności ładowania ładowarka działa szybciej i mocniej niż standardowe urządzenia. W trybie szybkiego ładowania prąd ładowania wynosi do 20 A.
- **Inteligentne działanie:** Wbudowany mikroprocesor skraca czas ładowania i zapamiętuje ostatnio wybrany tryb. Dzięki temu ładowarka może kontynuować ładowanie w tym samym trybie po krótkim odłączeniu od zasilania.
- **Zwiększone bezpieczeństwo i trwałość:** Wyposażona w zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem oraz odwrotną polaryzacją. Spełnia normę IP65, co oznacza odporność na kurz i zachłapania.
- **Regeneracja i ochrona akumulatorów:** Wydłuża żywotność akumulatorów, szczególnie w pojazdach użytkowanych sezonowo.
- **Tryb zasilania awaryjnego:** Podczas serwisowania lub wymiany akumulatora ładowarka dostarcza energię do pojazdu, zapobiegając utracie ustawień.

C80-Li	Obsługiwane typy akumulatorów	Pojemność akumulatora	Napięcie ładowania	Prąd ładowania
Tryb 6 V	EFB, GEL, SLI	2 Ah - 120 Ah	7.2 V (± 0.25 V)	5 A (± 10%)
Tryb 12 V Li-Ion	Li-ion (LiFePo ₄)	2 Ah - 400 Ah	14.2 V (± 0.25 V)	15 A (± 10%)
Tryb 12 V dla motocykli/samochodów	EFB, GEL, SLI	2 Ah - 400 Ah	14.4 V (± 0.25 V)	15 A (± 10%)
Tryb zimowy/AGM 12 V	AGM, EFB, GEL, SLI	2 Ah - 400 Ah	14.7 V (± 0.25 V)	15 A (± 10%)
Tryb szybkiego ładowania 12 V	AGM, EFB, GEL, SLI	2 Ah - 400 Ah	14.4 V (± 0.25 V)	20 A (± 10%)
Tryb regeneracji 12 V	AGM, EFB, GEL, SLI	2 Ah - 400 Ah	16.5 V (± 0.5 V)	1.5 A (± 0.3 A)
Tryb awaryjnego zasilania 12 V	Podłączanie ładowarki do pojazdu	-	13.6 V (± 0.5 V)	5 A (± 10%)
Tryb wymuszenia ładowania 6 V	EFB, GEL, SLI	2 Ah - 120 Ah	7.2 V (± 0.25 V)	1.5 A (± 0.5 A)
Tryb wymuszenia ładowania 12 V	AGM, EFB, GEL, SLI	2 Ah - 400 Ah	14.4 V (± 0.25 V)	1.5 A (± 0.5 A)

Uwaga: Ładowarka C80-Li jest również odpowiednia do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o pojemności od 2 Ah oraz akumulatorów litowo-jonowych 12 V (LiFePO₄) o pojemności od 2 Ah, oprócz akumulatorów wymienionych w instrukcji obsługi.