Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 03:33

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/loctite-243-zabezpieczanie-gwintow-5ml-p-86493.html



Loctite 243 Zabezpieczanie gwintów 5ml

Cena	**34,32 zł**
Dostępność	**Na zamówienie 30-60 dni roboczych**
Numer katalogowy	**mt_46401**
Kod producenta	**LO-243-5**
Kod EAN	**4100630000060**
Producent	**Loctite_A**

Opis produktu

Loctite 243 Środek do zabezpieczenia gwintów

Mocny

Anaerobowy środek do zabezpieczania połączeń gwintowych - średnio demontowalny Ogólnego zastosowania. Nadaje się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.
LOCTITE 243 to średnio demontowalny produkt do zabezpieczania połączeń gwintowych ogólnego zastosowania. Zapobiega luzowaniu się części poddawanym drganiom, takim jak śruby mocujące, nakrętki lub kołki. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np.stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych). Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami.

Korzyści ze stosowania

- Zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanym drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub pras
- Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych)
- Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami
- Umożliwia demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych w celu dokonania przeglądu
- Atest P1 NSF Nr: 123000

Parametry

- Rozmiar gwintu - do M36
- Wytrzymałość - średnia
- Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C)
  Stal - 3 godz.
  Stal nierdzewna - 3 godz.
  Mosiądz - 30 min.
  Dwuchromian cynkowy - 6 godz.
  Cynk - 24 godz.
- Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
  Stal - 15 min
  Stal nierdzewna - 15 min.
  Mosiądz - 5 min.
  Dwuchromian cynkowy - 30 min.
  Cynk - 30 min.
- Moment zerwania dla śruby M10 - 26 Nm
- Moment odkręcania po zerwaniu- 5 Nm
- Temperatura pracy - od -55C do +180 C
- Kolor - niebieski