Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:15

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/loctite-270-zabezpieczanie-gwintow-10ml-p-39840.html



Loctite 270 Zabezpieczanie gwintów 10ml

Cena	**54,70 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_6144**
Kod producenta	**LO-270-10**
Kod EAN	**9002010002990**
Producent	**LOCTITE**

Opis produktu

LOCTITE 270

Mocny

Anaerobowy środek do zabezpieczania połączeń gwintowych - trudno demontowalny. Trwale zabezpiecza połączenia gwintowe. Nadaje się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych. LOCTITE 270 to trudno demontowalny produkt do zabezpieczania połączeń gwintowych, który zapobiega luzowaniu się części poddawanym drganiom, takim jak śruby mocujące, nakrętki lub kołki. Doskonały do trwałego zabezpieczania stałych połączeń, które nie mogą się luzować. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych). Cechuje się tolerancją odpornością na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami. Możliwy demontaż po podgrzaniu do 300°C.

Korzyści ze stosowania

- Trudno demontowalny produkt do maksymalnie skutecznego zabezpieczania połączeń gwintowych
- Zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanym drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub pras
- Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych)
- Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami
- Umożliwia demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych
- Możliwy demontaż po podgrzaniu do 300°C.
- Atest P1 NSF Nr: 123006

Dane techniczne

- Kolor: Zielony
- Maks. średnica gwintu: do M20
- Zakres temperatur pracy: -55 do +180°C
- Moment zerwania dla śrub: 33 Nm
- Atesty: Atest P1 NSF Nr: 123006
- Czas ustalania dla stali: 10 min
- Czas ustalania dla miedzi: 10 min
- Czas ustalania dla stali nierdzewnej: 150 min
- Produkt tiksotropowy: Nie