Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 03:36

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/loctite-454-klej-cyjanoakrylowy-blyskawiczny-zel-3g-p-86495.html



Loctite 454 klej cyjanoakrylowy błyskawiczny-żel 3g

Cena	**28,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie 30-60 dni roboczych**
Numer katalogowy	**mt_46403**
Kod producenta	**LO-454-3**
Kod EAN	**4100630296883**
Producent	**Loctite_A**

Opis produktu

Loctite 454

Produkt LOCTITE 454jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym w postaci żelu.Dzięki swej konsystencji nie ścieka nawet po pionowych powierzchniach. Może być stosowany w przypadkach, gdy sklejane powierzchnie nie przylegają dokładnie do siebie.

Zastosowanie:

- Szybkie klejenie wielu metali, tworzyw i elastomerów;
- szczególnie przydatny do klejenia materiałów porowatych lub chłonnych, jak guma spieniona, papier, skóra lub tkanianą.

Szybkość utwardzania w zależności od materiału.

- Stal (odtłuszczona) - 5 do 20 sek.
- Aluminium (odtłuszczone) - 2 do 10 sek.
- Dwuchromian cynkowy - 10 do 20 sek.
- Kauczuk nitrylowy - < 5
- ABS - 2 do 10 sek.
- Neopren - < 5
- PCV - 2 do 10 sek.
- Poliwęglan - 10 do 40 sek.
- Materiały fenolowe - 2 do 10 sek.

Wytrzymałość na ścinanie w zależności od materiału.

Wytrzymałość na ścinanie po 24 godzinach (temp.22 C)

- Stal śrutowana - 22 N/mm2
- Aluminium trawione - 15 N/mm2
- Dwuchromian cynkowy - 7 N/mm2
- ABS - 13 N/mm2
- PCV - 13 N/mm2
- Poliwęglan - 12 N/mm2
- Materiały fenolowe - 10 N/mm2
- Guma neoprenowa - 10 N/mm2
- Kauczuk nitrylowy - 10 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie.

- stal śrutowana - 18.5 N/mm2
- guma Buna N - 10 N/mm2