Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 16:52

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/loctite-si-5910-bk-silikonowa-masa-uszczelniajaca-lv-50ml-p-39842.html



Loctite SI 5910 BK Silikonowa masa uszczelniająca L.V. 50ml

Cena	**48,13 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki lub do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**mt_6147**
Kod producenta	**LO-5910-50**
Kod EAN	**5010266248264**
Producent	**LOCTITE**

Opis produktu

LOCTITE SI 5910 strzykawka 50ml

(Znany jako LOCTITE 5910)

Produkt Loctite 5910 jest jednoskładnikowym, klejem/uszczelniaczem silikonowym, który wulkanizuje w temperaturze pokojowej(RTV), nie osiada, nie powoduje korozji, ma słaby zapach i mało części lotnych.

Zastosowania:

Przeznaczony przede wszystkim do uszczelniania połączeń kołnierzowych. Wykazuje wysoką odporność na olej oraz wytrzymuje duże przemieszczenia złączy. Stosowany szeroko w motoryzacji do uszczelniania kołnierzy wykonanych z blachy lub innych materiałów o małej sztywności np. na obudowach układu przenoszenia napędu, miskach olejowych, pompach wodnych.

Wskazówki dotyczące stosowania.

Produkt 5910 należy nanosić wstęgą na czystą powierzchnię. W ciągu 15 minut trzeba połączyć części a następnie docisnąć je, aby klej dobrze się rozprowadził i całkowicie wypełnił złącze. Nie należy poddawać konstrukcji silnym obciążeniom przed pełnym utwardzeniem produktu (ok. 7 dni).

Magazynowanie

O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8* C a 28 *C.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego orginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.

Parametry:

- Własności funkcjonalne utwardzonego materiału (po 21 dniach przy 23*C, wigotność wzgl. 60%, szczelina 0,5 mm)
- Wytrzymałość na ścinanie na stali konstrukcyjnej - 1,1 N/mm2
  aluminium - 1,0 N/mm2
  dwuchromian cynkowy - 1,4 N/mm2
  dural - 1,4 N/mm2
- temperatura pracy - od -55 C do +200 C
- twardość - 30 Shore A
- kolor - czarny
- wydłuzenie do zerwania - 550%
- pojemność 50 ml