Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/modul-can-do-wyswietlacza-22-kanalowy-aem-electronics-p-72296.html



Moduł CAN do wyświetlacza 22-kanałowy AEM ELECTRONICS

Cena	**2 344,20 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_18538**
Kod producenta	**AM-30-2212**
Producent	**AEM_D**

Opis produktu

22-kanałowy moduł CAN AEM (AM-30-2212) przekształca wejścia analogowe, cyfrowe i częstotliwościowe w sygnał magistrali CAN AEMnet, który może być przesyłany do cyfrowych złączy CD-5 Carbon i CD-7. Ten moduł rozszerzeń zapewnia użytkownikom pojazdów z gaźnikami możliwość dodawania cyfrowego wyświetlacza i pozwala użytkownikom z istniejącymi urządzeniami opartymi na magistrali CAN dodać więcej kanałów do ekranu do przeglądania i / lub rejestrowania danych (rejestracja danych wymaga CD-5L Carbon lub CD -7L Dash logowania). 22-kanałowy moduł czujnika CAN jest kompatybilny tylko z wyświetlaczami CD; będzie działać równolegle z urządzeniami CAN innych producentów na wyświetlaczach CD, ale obecnie nie jest kompatybilny z AEM-1 Data Logger, Series 2 lub Infinity ECU, ani z innymi jednostkami ECU ani rejestratorami.

DLA POJAZDÓW GAŹNIKOWYCH

Moduł czujnika 22 kanałowego CAN posiada wszystko, czego użytkownicy potrzebują, aby uzyskać dane na tablicy rozdzielczej w pojeździe z gaźnikiem, w tym obrotomierz i poziom paliwa, prędkość i czujniki ciśnienia / temperatury. Użytkownicy mogą połączyć ze sobą dwa moduły, co jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów, którzy mają Dash na płycie CD z logowaniem i chcą rozszerzyć swoje możliwości logowania.

DLA UŻYTKOWNIKÓW EFI

Zawodnicy, którzy korzystają z programowalnego kalkulatora ECU i zużyli wszystkie wejścia w ECU, mają teraz możliwość dodania kolejnych kanałów bez konieczności kupowania wielu urządzeń opartych na magistrali CAN.

CO DOSTAJESZ

Moduł czujnika 22 kanałów CAN zawiera cztery wejścia analogowe 0-5v, cztery wejścia Temp, cztery konfigurowalne przez użytkownika wejścia dla 0-5v, Temp lub RTD, dedykowane wejście poziomu paliwa, sześć wejść cyfrowych, wejście Tach i dwa Wejścia VR dla prędkości wału, kół lub napędu. Wiązka jest dołączona do wstępnie przypiętych 36-calowych przewodów oznaczonych kolorami w celu podłączenia wejść oraz kabel AEMnet w stylu DTM do połączenia z CD-5 Carbon lub CD-7 Dash. Użytkownicy mogą wybrać szybkość dostarczania prędkości CAN.
Konwertuj sygnały analogowe, cyfrowe i częstotliwościowe na magistralę AEMnet CAN do wyświetlania na wyświetlaczach CD-5 Carbon i CD-7 Dash!

Funkcje:

- Idealny dla użytkowników pojazdów z gaźnikami, którzy chcą dodać wyświetlacz CD Dash
- Idealny dla użytkowników EFI, którzy chcą dodać więcej kanałów do CD Dash bez kupowania wielu urządzeń opartych na magistrali CAN
- Możliwe połączenie dwóch modułów razem dla dodatkowych kanałów
- Obudowa o stopniu ochrony IP65 jest "pyłoszczelna" i wodoodporna
- Wiązka przewodów z 36-calowymi przewodami i kablem CAN
- Cztery dedykowane wejścia analogowe 0-5V
- Cztery wejścia temperatury (termistor)
- Cztery konfigurowalne wejścia analogowe (możliwość wyboru mostka, 0-5v, termistor lub RTD)
- Jedno dedykowane wejście poziomu paliwa (zakres od 0 do 250 omów)
- Sześć wejść cyfrowych, aktywny niski, chroniony do ~ 18v, częstotliwość, cykl pracy lub prosty przełącznik

- Jedno wejście Tach
- Dwa wejścia częstotliwości VR (prędkości obrotowe, koła lub wału napędowego)
- Możliwość wyboru prędkości magistrali CAN, 250k, 500k, 1M
- Długość headera, 11 bitów lub 29 bitów
- Wymiary: 4,7 cala x 4,3 cala x 1,4 cala (bez złącza)
- Waga: 180 g