Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:10

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/plukanka-silnika-k2-motor-flush-250-ml-p-92933.html



Płukanka Silnika K2 MOTOR FLUSH 250 ML

Cena	**10,01 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**T371 K2**
Kod producenta	**T371 K2**

Opis produktu

CZYŚCI SZYBKO I SKUTECZNIE

Profesjonalna płukanka do silnika usuwająca nagar, szlam olejowy oraz sadzę. Pozwala rozpuścić zanieczyszczenia blokujące pierścienie tłokowe, zwiększając ich szczelność.

Szczelne pierścienie to zwiększona kompresja oraz zmniejszony pobór oleju. W ciągu kilkunastu minut rozpuszcza nawet najstarsze nagary, osady i inne zabrudzenia znajdujące się w układzie smarowania silnika. Przywraca pełną przepustowość kanałom olejowym.

BEZPIECZNY DLA SILNIKA

K2 MOTOR FLUSH został wyprodukowany w oparciu o najnowsze technologie. Zawiera bardzo skuteczne substancje czyszczące oraz dodatek przeciwzużyciowy.

Zabezpiecza on silnik przed nadmiernym tarciem mogącym powstać w trakcie stosowania produktu, z uwagi na rozcieńczanie Motor Flushem oleju silnikowego. Produkt jest bezpieczny dla każdego rodzaju silnika: benzyna diesel lpg, itp.
WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ

Stosowanie **K2 MOTOR FLUSH** przed każdą wymianą oleju gwarantuje utrzymanie silnika w czystości, co wydłuża jego żywotność. Czarny osad można wyeliminować na trwałe przy regularnym stosowaniu preparatu. Jedno opakowanie wystarcza na ok. 5 l oleju. Polecamy stosowanie w proporcji 50ml płukanki na 1 l oleju.

W przypadku mocno zanieczyszczonych silników proporcję oraz czas pracy na płukance można zwiększyć.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Płukanie wnętrza silnika należy przeprowadzić bezpośrednio przed wymianą oleju silnikowego.
2. Przed zastosowaniem środka należy sprawdzić poziom oleju w silniku, jeśli nie jest właściwy, należy uzupełnić olej.
3. Następnie wlać całą zawartość opakowania do silnika.
4. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 10 - 15 minut.
5. Następnie wyłączyć silnik i usunąć grawitacyjnie cały zużyty olej z silnika.
6. Zmienić filtr oleju na nowy.
7. Wlać odpowiednią ilość nowego oleju zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

POJEMNOŚĆ: 250 ml.