Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 03:18

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/powloka-ochronna-lakieru-zestawhybrid-paint-coating-p-192419.html



Powłoka ochronna Lakieru – zestawHybrid Paint Coating

Cena	**295,13 zł**
Cena poprzednia	~~**390,00 zł**~~
Numer katalogowy	**MEG G210300**
Kod producenta	**MEG G210300**
Kod EAN	**0070382015817**

Opis produktu

Ochrona lakieru Meguiar’s Hybrid Paint Coating jest rezultatem nowoczesnej chemii, łączącą najlepsze cechy tradycyjnych powłok ceramicznych z zaletami naszej zastrzeżonej technologii Hybrid Polysiloxane (hybrydowy polisiloksan). Rezultat? To jak dotąd nasza najbardziej odporna chemicznie i trwała formuła ochrona powłoki lakierniczej. W dodatku jest niezwykle prosta w zastosowaniu! Ta profesjonalna ochrona lakieru zapewnia trwałe zabezpieczenie lakieru na ponad rok* i jest trwalsza niż konwencjonalne woski i sealanty.

Technologia TrueCure Cross-Linking zapewnia odporność chemiczną, długotrwałą trwałość i pozostawia śliski lakier dzięki hydrofobowemu działaniu. Ostatecznie otrzymujesz profesjonalną ochronę o ekstremalnej trwałości, która zapewnia korzyści powłoki ceramicznej bez wysokich kosztów. * Ponad 1 rok ochrony w oparciu o testy laboratoryjne i modelowanie predykcyjne.

- **DŁUGOTRWAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ:** Zaawansowana chemia zapewnia długotrwałą wytrzymałość połączoną z odpornością chemiczną i ochroną, która utrzymuje się przez ponad rok
- **OCHRONA NA PROFESJONALYM POZIOMIE:** Hybrydowa formuła polisiloksanu zapewnia profesjonalny poziom ochrony lakieru i łatwość aplikacji
- **ZAAWANSOWANA CHEMIA:** Formuła TrueCure™ Cross-Linking tworzy trwałe wiązania między własnymi molekułami jak i z lakierem, zapewniając ekstremalną wytrzymałość.
- **PERLENIE WODY:** Nadaje powierzchni lakieru gładkości i hydrofobową ochronę, ułatwiając mycie i osuszanie pojazdu
- **ZESTAW ZAWIERA:** 1 butelkę środka do przygotowania powierzchni (177 ml), 1 ochronę lakieru w aerozolu (170 g), 1 aplikator premium (Ø 12,5 cm) i 2 ręczniki premium z mikrofibry (60 cm x 40 cm)

Sposób użycia:
Nie stosować w temperaturze poniżej 15°C. Zawsze pracuj w cieniu na chłodnej/suchej powierzchni. Nie zalecany do szkła/szyb. Przed nałożeniem powłoki umyj i osusz pojazd. Dla uzyskania optymalnej wydajność/trwałość, w razie potrzeby przeprowadź dekontaminację i pełną korektę lakieru, aby usunąć rysy i defekty lub wydobyć połysk.
WAŻNE: Nie wystawiaj pojazdu na działanie wilgoci przez 24 godziny. Unikaj chemikaliów lub mycia przez 7 dni, aby umożliwić pełne utwardzenie hybrydowej powłoki ochronnej.

1. Po przygotowaniu pojazdu rozpyl M122 Surface Prep na jeden panel na raz. Pozostaw na 1 minutę, a następnie wytrzyj do czysta świeżym ręcznikiem z mikrofibry. Powtórz ten proces na całym pojeździe, aby przygotować powierzchnię lakieru do nakładania powłoki ochronnej.
2. Rozpyl powłokę Hybrid Paint Coating bezpośrednio na aplikator przez 3 sekundy, równomiernie pokrywając powierzchnię aplikatora. Przyłóż zwilżoną stronę aplikatora do lakieru i rozprowadź w układzie krzyżykowym nachodzącymi na siebie w 50% przejściami, aby zapewnić pełne, równomierne pokrycie sekcji o wymiarach około 60 na 60 cm. Powtórz ten proces, aby pokryć jeden pełny panel na raz.
3. Po nałożeniu na cały panel natychmiast zetrzyj za pomocą jednego z dołączonych ręczników z mikrofibry złożonych na 1/8. Małymi, okrężnymi ruchami usuń nadmiar produktu z panelu, przewracając na czystą stronę ręcznika w celu ostatecznego wytarcia. W temperaturach poniżej 23°C pozostaw produkt na 1 minutę przed wytarciem.
4. Powtórz ten proces, aby pokryć cały pojazd.

* Ponad 1 rok ochrony lakieru w oparciu o testy laboratoryjne i modelowanie predykcyjne.

PROFESJONALNA WSKAZÓWKA:
Aby zmaksymalizować efekt perlenia wody, dbaj o powłokę za pomocą Meguiar’s® Hybrid Ceramic Wash & Wax, Hybrid Ceramic Detailer i/lub Meguiar’s® Hybrid Ceramic Wax.