Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 21:32

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/regulator-cisnienia-paliwa-dmr-ra-8an-orb-czarny-radium-engineering-p-214064.html



Regulator ciśnienia paliwa DMR-RA 8AN ORB, czarny Radium Engineering

Cena	**1 075,10 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_285783**
Kod producenta	**RAD-20-1623-00**
Kod EAN	**5903713183570**
Producent	**RADIUM ENGINEERING**

Opis produktu

Radium Engineering 20-1623-00 – Direct Mount Regulator-Rotating Assembly (DMR-RA) 8 AN ORB
Kompaktowy, w pełni regulowany regulator ciśnienia EFI, który możesz wkręcić bezpośrednio w port 8 AN ORB listwy paliwowej albo zamontować zdalnie przy użyciu opcjonalnego adaptera.
Kluczowe cechy

CNC-frezowany korpus z aluminium 6061-T6, czarne twarde anodowanie, laserowe logo – niska masa i odporność na korozję .

Obrotowy adapter 360° umożliwia montaż plug-and-play do każdego portu 8 AN ORB w listwie Radium lub innej kompatybilnej .

Regulowany zakres 18,5 – 100 + psi (1,3 – 7 bar) ze współczynnikiem 1:1; stabilna praca przy bardzo wysokich przepływach paliwa .

Inlet 6 AN ORB (gwint wewn.), w zestawie podwójny adapter 8 AN ORB → 6 AN ORB .

Return 6 AN ORB; dołączone kolanko 90° 6 AN obraca się o 360°, upraszczając prowadzenie przewodu .

Cztery wymienne porty referencji podciśnienia/boost (5 mm barb, 1/4″ push-fit, 3 AN, zaślepka) – działa w układach powrotnych i „returnless” .

Dwa porty manometru 1/8″ NPT (zaślepki PTFE w komplecie) ułatwiają kontrolę ciśnienia .

Pełna kompatybilność z benzyną, E85 i metanolem dzięki membranie FKM/Viton® oraz stalowym elementom wewnętrznym .

Specyfikacja techniczna

Zakres regulacji: 18,5 – 100 + psi (1,3 – 7 bar)

Przyłącze do listwy: 8 AN ORB (adapter w zestawie)

Przyłącze powrotu: 6 AN ORB (kolanko 90° w zestawie)

Porty referencji: gwint 10-32 UNF, 4 typy złączek

Materiały: aluminium 6061, stal nierdzewna, FKM/Viton®

Zawartość zestawu

Regulator DMR-RA 20-1623-00

Obrotowy adapter 8 AN ORB → 6 AN ORB

Kolanko powrotne 90° 6 AN ORB

Złączki referencyjne: 5 mm barb, 1/4″ push-fit, 3 AN, zaślepka

2 × zaślepka 1/8″ NPT z PTFE

Instrukcja montażu z momentami dokręcania