Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:20

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/rrc-car-wash-tar-and-glue-remover-trigger-1l-p-70898.html

RRC Car Wash Tar and Glue Remover + Trigger 1L

Cena	**25,00 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**RRC CTG1**
Kod producenta	**RRC CTG1**
Producent	**RR Customs**

Opis produktu

RRC CAR WASH TARE & GLUE REMOVER to bardzo skuteczny preparat do przygotowania powierzchni lakierowanych pod woski oraz powłoki ochronne. Niezbędny przed rozpoczęciem procesu polerowania. Doskonale radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami takimi jak: smoła, żywica, utwardzone kleje, soki z drzew. Usuwa je z powierzchni lakieru, szyb oraz komory silnika samochodu. Zaletą preparatu jest dość długi czas odparowywania i doskonała penetracja osadów pochodzenia drogowego. Do zastosowania na każdej **lakierowanej** powierzchni. Uwaga! Nie stosować na gumę, aluminium oraz elementy wykonane z niskiej jakości tworzyw sztucznych.

Przeznaczenie:

- Przygotowanie powierzchni lakierowanych pod woski, powłoki ochronne.

- Niezbędny przed rozpoczęciem procesu polerowania.

- Bezpieczne usuwanie smoły, zaschniętych klejów i żywicy z karoserii pojazdu.

- Do użytku tylko na zewnątrz pojazdu.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Jak używać:

- Nanieś preparat na suchą i chłodną powierzchnię, za pomocą atomizera z odległości 30 cm, zaczynając od dołu auta.

- Pozostaw na powierzchni na 5 do 10 minut.

- Spłucz wodą pod ciśnieniem i umyj samochód szamponem o neutralnym pH.

- W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.

Uwagi:

-Przed użyciem wykonać test w mało widocznym miejscu.

- Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.

- Nie dopuszczać do całkowitego wyschnięcia.

- Przechowywać w chłodnym miejscu.

- Chronić przed promieniami słonecznymi.

- Nie stosować na elementy wykonane z gumy, aluminium i niskiej jakości tworzyw sztucznych.

- Preparat aplikować tylko i wyłącznie na suchą powierzchnię.

- Nie rozcieńczać.

- Przed użyciem upewnić się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana (nie jest mocno zabrudzona).

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Unikać wdychania mgły/par Dokładnie umyć skórę po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku pożaru użyć mgłę wodną/pianę/suchy środek chemiczny lub dwutlenek węgla do gaszenia. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera: Węglowodory, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatycznych (2-25%); Alkohole C10, etoksylowane

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO

PREPARAT DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH

Skład: >30% węglowodory alifatyczne, 15-30% węglowodory aromatyczne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne

Max. zawartość LZO: 618g/l