Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:24

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/sprezyna-zaworowa-mini-cooper-2002-2007-16-l-mini-cooper-s-tritec-engine-p-84785.html



# Sprężyna zaworowa MINI COOPER 2002-2007 + 1.6 L / Mini Cooper S (Tritec engine)

| | |
|---|---|
| Cena | **58,24 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie 30-60 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **mt_32108** |
| Kod producenta | **ST-SPR-HM1007BE/MC2** |
| Producent | **Supertech** |

## Opis produktu

**Wszystkie sprężyny zaworowe Supertech są wykonane ze stopu stali chromowo-wanadowej Superclean premium, co zapewnia wyższą wydajność i trwałość przy wysokich obrotach.**

Zastosowanie wysokiej jakości stopu stali zapewnia dodatkową korzyść w postaci lepszej pamięci strukturalnej dla wszystkich naszych sprężyn.

Nasze sprężyny zaworowe są zaprojektowane komputerowo, aby zapewnić, że poziomy naprężenia nie przekroczą granic naprężeń określonych na wykresach zmęczenia.

W połączeniu z naszym wysokiej jakości stopem stali daje sprężynom zaworów Supertech większą wytrzymałość w ekstremalnych warunkach, zapewniając silnikowi wyścigowemu poważną przewagę zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości.

Popychacze Supertech są produkowane z wysokiej jakości certyfikowanego wojskowo stopu tytanu i są obrabiane na CNC, aby zapewnić ciasne dopasowanie.

Nasze wysokiej jakości popychacze należą do najlepszych w branży.

**Pasuje do:** MINI COOPER 2002-2007 + 1.6 L / Mini Cooper S (Tritec engine)

**Wymiary:**

Średnica zewnętrzna zewnętrznej sprężyny: 28 mm

Średnica wewnętrzna zewnętrznej sprężyny: 18,8 mm

Średnica zewnętrzna wewnętrznej sprężyny: 24,2 mm

Średnica wewnętrzna wewnętrznej sprężyny: 14,2 mm

Ciśnienie ściśniętej: 75 @ 39 mm

Ciśnienie rozprężonej: 203@ 10 lbs

Maksymalny wyciąg: 16,2 mm

Wysokość ściśniętej: 22,8 mm

Twardość: 12,8 lbs

**Referencje:**

Używać fabrycznego ustalacza.