

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/turbosmart-electronic-boost-controller-eboost-street-2-7-bar-p-72441.html>



## Turbosmart Electronic Boost Controller EBOOST STREET 2,7 Bar

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 986,74 zł</b>                             |
| Dostępność       | <b>Niedostępne - sprawdź o czas realizacji</b> |
| Numer katalogowy | <b>mt_39480</b>                                |
| Kod producenta   | <b>TS-0302-1002</b>                            |
| Kod EAN          | <b>9329677009729</b>                           |
| Producent        | <b>TURBOSMART_B</b>                            |

### Opis produktu

#### Technologia wyścigowa na ulicę

E-Boost STREET to elektroniczny kontroler doładowania przeznaczony do użytku ulicznego. Posiada wiele funkcji kontroli doładowania, które można znaleźć u jego dużego brata - e-Boost2, kontynuując tradycję e-Boost, zapewniając wiodącą w klasie kontrolę doładowania, korzystny stosunek ceny do jakości i brak bzdur. Nowe funkcje obejmują maksymalne ciśnienie robocze 2,7 Bar i dodatkowe wyjście.

#### Funkcje:

- 2 ustawienia doładowania: łatwo wybierane za pomocą przycisku "włącz i naciśnij". Zewnętrzny przełącznik może być również użyty do zmiany między grupami doładowania, jeśli jest to wymagane.
- Zwiększ Współczynnik Korygujący: eliminuje spadek dawki przy wysokich obrotach.
- 3 segmentowy wyświetlacz: z regulowaną jasnością można skonfigurować dla PSI, KPa lub BAR i będzie migać, gdy zostanie osiągnięte nadmierne doładowanie lub limit obrotów, umożliwiając użycie urządzenia jako wskaźnika doładowania, obrotomierza lub światła zmiany biegów.
- Maksymalny poziom doładowania: 40PSI / 2,72BAR.

#### Wyposażony w:

- Sterownik E-Boost STREET
- wiązka przewodów + zestaw instalacyjny
- czujnik ze wspornikiem montażowym i złączkami
- wąż ciśnieniowy i opaski węża.

#### Nadaje się do większości pojazdów z turbodoładowaniem.

Wymiary: W: 80 mm H: 25 mm D: 96 mm (można zamontować w otworze o rozmiarze 1/4 DIN)