Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 22:38

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/turbosmart-wastegate-40mm-1-0-bar-comp-gate-red-v-band-zewnetrzny-p-133944.html



Turbosmart Wastegate 40MM 1,0 Bar Comp-Gate Red V-Band zewnętrzny

Cena	**5 000,00 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_139187**
Kod producenta	**TS-0552-1014**
Producent	**TURBOSMART_B**

Opis produktu

Zewnętrzny zawór upustowy GenV WG40 CompGate40 jest sprawdzony w Motorsporcie, ekonomicznym i wydajnym zewnętrznym wastegatem - Największy Przepływ w Zewnętrznym Wastegate na Świecie.

Gen-V zapewnia szerokie możliwości konfiguracji przez użytkownika, wiodącą na świecie wydajność termiczną, odporność na zużycie i najlepsze w swojej klasie parametry przepływu dla optymalnej kontroli i długowieczności.

Zewnętrzny Wastegate GenV firmy Turbosmart jest nową wersją stworzoną od podstaw, a jedyną cechą, która wywodzi się z gamy Gen4, jest sposób montażu. Zoptymalizowana pod kątem CFD i zweryfikowana pod kątem maksymalnego przepływu i zarządzania temperaturą, seria GenV ma więcej funkcji, opcji i wydajności niż jakikolwiek inny, podobny zawór.

Bezpośrednio zastępuje wszystkie zawory czwartej generacji;
Posiada nasz unikalny system *collar-locking* (blokowania kołnierza), wymienną pokrywę sprężyny i podstawę, 360 stopni opcjonalnego zakresu regulacji węży, zaciski strap-type V-band, opcję chłodzenia cieczą, porty z gwintem NPT 1/8″ oraz są w zestawie z pełnym zakresem sprężyn do regulacji ciśnienia.

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć przekrój gamy GenV Wastegate zewnętrznych

Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić jak dobrać poprawnie rozmiar wastegate zew.

Dostępne

czarny; niebieski; czerwony; fioletowy;
Wastegate Position Sensor Version & Upgrade
Wersja Sprężony Gaz (np. CO^2)
Wersja Motorsport (CFD driven Heatsink design)
Wersja HP (High Pressure) do 3,5 bar

Zawiera

Wiodący produkt w zakresie wydajności cieplnej
Wiodący produkt zatwierdzony CFD & Bench
Wiodący produkt w zakresie odporności na zmęczenie materiału
Wyposażony w prowadnicę zaworu Nitronic 60 odporny na Wysokie Temp. i Obudowę ze Stali 347 SS
17/7 PH sprężyny ze stali nierdzewnej
Opcja chłodzenia cieczą
Zaciski Strap Type V-band