Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 07:16

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/turbosmart-wastegate-60mm-1-0-bar-power-gate-red-zewnetrzny-p-133952.html



Turbosmart Wastegate 60MM 1,0 Bar Power-Gate Red zewnętrzny

Cena	**3 333,31 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_139193**
Kod producenta	**TS-0555-1014**
Kod EAN	**9329677021219**
Producent	**TURBOSMART_B**

Opis produktu

Zewnętrzny zawór upustowy Gen-V WG60 Pro-Gate60 jest sprawdzony w Motorsporcie, ekonomicznym i wydajnym zewnętrznym wastegatem - Największy Przepływ w Zewnętrznym Wastegate na Świecie.

Gen-V zapewnia szerokie możliwości konfiguracji przez użytkownika, wiodącą na świecie wydajność termiczną, odporność na zużycie i najlepsze w swojej klasie parametry przepływu dla optymalnej kontroli i długowieczności.

Zewnętrzny Wastegate GenV firmy Turbosmart jest nową wersją stworzoną od podstaw, a jedyną cechą, która wywodzi się z gamy Gen4, jest sposób montażu. Zoptymalizowana pod kątem CFD i zweryfikowana pod kątem maksymalnego przepływu i zarządzania temperaturą, seria GenV ma więcej funkcji, opcji i wydajności niż jakikolwiek inny, podobny zawór.

Bezpośrednio zastępuje wszystkie zawory czwartej generacji i jest wyposażone w nasz unikalny system blokowania kołnierza, wymienną pokrywę sprężyny i podstawę, 360 stopni opcjonalnego zakresu regulacji węży, zaciski strap-type V-band, opcjonalnie chłodzenie cieczą, porty z gwintem 1/8"NPT oraz są w zestawie z z pełnym zakresem sprężyn do regulacji ciśnienia.

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć przekrój gamy GenV Wastegate zewnętrznych

Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić jak dobrać poprawnie rozmiar wastegate

Dostępne:

czarne, niebieskie, czerwone i fioletowe
Wersja Wastegate Position Sensor & Upgrade
Wersja Sprężony Gaz (np. CO^2)

Wersja eWG (Electronically Actuated)

Zawiera

Wiodący produkt w zakresie wydajności cieplnej
Wiodący produkt zatwierdzony CFD & Bench
Wiodący produkt w zakresie odporności na zmęczenie materiału
Wyposażony w prowadnicę zaworu Nitronic 60 odporny na Wysokie Temp. i Obudowę ze Stali 347 SS
Zestaw sprężyn od 0,2 Bar do 1 Bar (1x sprężyna zainstalowana)
Opcja chłodzenia cieczą
Zaciski Strap Type V-band
Regulowana pozycja siłownika
Konstrukcja modułowa