Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:37

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/ultracoat-metal-guard-30ml-powloka-do-metalow-p-85153.html



Ultracoat Metal Guard 30ml (Powłoka do metalów)

Cena	**314,92 zł**
Dostępność	**Na zamówienie 30-60 dni roboczych**
Numer katalogowy	**mt_41539**
Kod producenta	**UC-CC-003**
Kod EAN	**5903713119593**
Producent	**Ultracoat**

Opis produktu

Metal Guard

Ultracoat Metal Guard to bardzo wytrzymała powłoka ceramiczna zaprojektowana tak, aby chronić powierzchnię oraz utrzymać doskonałą czystość pokrytych elementów. Doskonała do wszystkich rodzajów metali. Posiada silne właściwości hydrofobowe, dzięki którym silnie odpycha zabrudzenia oraz nie pozwala, by opiłki klocków hamulcowych i asfalt na stałe przywierały do powierzchni. Powłoka jest odporna na wysokie temperatury, utrzymuje swoje właściwości nawet do poziomu 800 st. C, co czyni ją niesamowicie odporną i wytrzymałą. **Metal Guard** nadaje się nie tylko do standardowych felg aluminiowych, ale również do elementów chromowanych, polerowanego aluminium, końcówek wydechów czy zacisków klocków hamulcowych. Posiada niesamowitą twardość wyrażoną poziomem 9H.

Właściwości:

- Pojemność: 30ml
- Wydajność: 4-6 kompletów felg w zależności od rozmiaru
- Grubość: ok. 5 mikronów
- Trwałość: 1-2 lata lub ok. 30 tys. km

Instrukcja Aplikacji:

- Upewnij się, że chroniona powierzchnia jest pozbawiona zanieczyszczeń, niedoskonałości oraz zarysowań.
- W razie potrzeby dokonaj renowacji chronionej powierzchni, np. poprzez polerowanie mechaniczne.
- Dokładnie umyj powierzchnię przy użyciu **Ultracoat Shampoo+.**
- Po wysuszeniu dokonaj ostatecznego odtłuszczenia powierzchni używając **Ultracoat Wipe It!**
- Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu waha się przedziale 8-32 st. C
- Nanieś kilka kropel produktu na **Ultracoat Aplicator** lub płatek kosmetyczny.
- Dokładnie rozprowadź produkt po chronionej powierzchni upewniając się, że produkt został rozprowadzony równomiernie i nie będzie wymagał dalszego docierania
- Odczekaj 1-2 minuty i za pomocą aplikatora rozpracuj ewentualny nadmiar produktu.
- Pozostaw na 24 godziny w celu pełnego zawiązania i uzyskania pełnych właściwości powłoki.

Wskazówki:

- Zawsze używaj odzieży ochronnej, rękawiczek oraz maski do ochrony dróg oddechowych.
- Aplikuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchni przetestuj aplikację na niewielkim, mało widocznym miejscu.
- Przy zabezpieczaniu felg, najlepsze rezultaty uzyskasz zdejmując je z auta.
- W celu utrzymania powłoki w lepszej kondycji aplikuj co kilka miesięcy **Scoat.**