Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 09:46

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zawor-ssacy-subaru-fa20-fa20f-toyota-scion-4u-gse-p-148226.html



Zawór ssący Subaru FA20 FA20F TOYOTA SCION 4U-GSE

Cena	**103,77 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_44211**
Kod producenta	**ST-SIVN-1050-2(LONG)**
Producent	**Supertech**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Marka wyszu	**Toyota**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Silnik wyszu	**FA20, 4U-GSE**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: Subaru BRZ FA20/TOYOTA SCION FR-S Subaru BRZ/Scion FRS/ Toyota GT86

Wymiary:

Średnica główki: 35.00 mm (std)

Średnica trzonka: 5.46 mm

Długość: 105.00mm