Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zawor-wydechowy-mitsubishi-4g63-20l-dohc-turboeclipsetalon-lancer-evo-p-166292.html



Zawór wydechowy MITSUBISHI 4G63 2.0L DOHC TURBO/Eclipse/Talon /Lancer EVO

Cena	**189,45 zł**
Numer katalogowy	**mt_189106**
Kod producenta	**ST-MEVI-1009-1**
Producent	**Supertech**
Silnik wyszu	**1.6-2.4 Sirius (4G6x)**
Marka wyszu	**Mitsubishi**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: MITSUBISHI 4G63 2.0L DOHC TURBO/Eclipse/Talon /Lancer EVO

Wymiary:

Średnica główki: 31.50 mm (+1.0)

Średnica trzonka:

Długość: