Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 09:26

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zawor-wydechowy-nissan-sr20-dedet-20l-dohc-sxnx-sentrag20-91-98-p-148249.html



Zawór wydechowy NISSAN SR20 DE/DET 2.0L DOHC /SX/NX SENTRA/G20 91-98

Cena	**174,22 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_44659**
Kod producenta	**ST-NEVI-1005/7***
Producent	**Supertech**
Silnik wyszu	**2.0 (SR20)**
Marka wyszu	**Nissan**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: NISSAN SR20 DE/DET 2.0L DOHC /SX/NX SENTRA/G20 91-98

Wymiary:

Średnica główki: 30.15 mm (std)

Średnica trzonka: 6.94 mm (DET)

Długość: 102.40 mm