Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 22:53

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zawor-wydechowy-vw-1820l-16v22l-5-cyl-20vgolf-jetta-gtigli-kr-7a9a-abf-p-148259.html



Zawór wydechowy VW 1.8/2.0L 16v/2.2L 5 cyl. 20v/Golf/ Jetta/ GTI/GLI (KR 7A/9A ABF

Cena	**137,09 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_44772**
Kod producenta	**ST-VWEVI-1035***
Producent	**Supertech**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Marka wyszu	**VAG**
Silnik wyszu	**1.8, 2, 2.2**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**
Waga gabarytowa w gramach	**50**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: VW 1.8/2.0L 16v/2.2L 5 cyl. 20v/Golf/ Jetta/ GTI/GLI (KR 7A/9A ABF)

Wymiary:

Średnica główki: 28.50 mm (+0.5)

Średnica trzonka:

Długość: