

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/zawory-ssace-bmw-s42m42m50s50s52m52m54-1825l-16v28-30l-24v-zestaw-p-166328.html>



Zawory ssące BMW S42/M42/M50/S50/S52/M52/M54 /1.8/2.5L (16v)/2.8-3.0L (24v) Zestaw

Cena	1 705,00 zł
Numer katalogowy	mt_201817
Kod producenta	ST-BMIVN-1030S-12
Producent	Supertech
Silnik wyszu	M50, M52, M54
Marka wyszu	BMW
Waga gabarytowa w gramach	50
Długość towaru w centymetrach	12
Wysokość towaru w centymetrach	5
Szerokość towaru w centymetrach	5

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRC.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... nieznównana wydajność i trwałość.

Pasuje do: BMW S42/M42/M50/S50/S52/M52/M54 /1.8/2.5L (16v)/2.8-3.0L (24v)

Wymiary:

Średnica główki: 33.00mm (std)

Średnica trzonka: 5.97 mm

Długość: 106.10 mm