Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:11

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zawory-ssace-honda-h22a-22l-zestaw-p-166583.html



Zawory ssące HONDA H22A 2.2L Zestaw

Cena	**1 071,93 zł**
Numer katalogowy	**mt_204190**
Kod producenta	**ST-HIVN-1006D-8**
Producent	**Supertech**
Marka wyszu	**Honda**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Silnik wyszu	**2.2 (H22)**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do:

Honda - Base 4cyl 2.2l H22A4 - 35.00mm (std)Dish

Honda - Type SH 4cyl 2.2l H22A4 - 35.00mm (std)Dish

Honda - Vtec 4cyl 2.2l H22A1 - 35.00mm (std)Dish

Wymiary:

Średnica główki: 35.00mm (std) Flat

Średnica trzonka: 5.48 mm

Długość: 106.85 mm