Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:48

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zawory-ssace-vw-audi-27t-zestaw-p-166320.html



# Zawory ssące VW Audi 2.7T Zestaw

| | |
|---|---|
| Cena | **2 218,16 zł** |
| Numer katalogowy | **mt_201809** |
| Kod producenta | **ST-AIVN-1106S-18** |
| Producent | **Supertech** |
| Marka wyszu | **Audi, VAG** |
| Szerokość towaru w centymetrach | **5** |
| Długość towaru w centymetrach | **12** |
| Waga gabarytowa w gramach | **50** |
| Silnik wyszu | **1.8 T, 2.7 BiTurbo** |
| Wysokość towaru w centymetrach | **5** |

## Opis produktu

**Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.**

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

**Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.**

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

**Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość.**/p>

**Pasuje do: VW Audi 2.7T**

**Wymiary:**

Średnica główki: 27.90 mm (+1.0)

Średnica trzonka: 5.96 mm

Długość: 105.10 mm