

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/zawory-wydechowe-honda-b16ab17ab18c-161718-dohc-vtec-gsracura-integradel-solcivic-si92-00-zestaw-p-166571.html>



Zawory wydechowe HONDA B16A/B17A/B18C 1.6/1.7/1.8 DOHC VTEC /GSR/Acura Integra/Del Sol/Civic Si/92-00 Zestaw

Cena	911,98 zł
Numer katalogowy	mt_204178
Kod producenta	ST-HEVN-100F-8
Producent	Supertech
Silnik wyszu	1.6 (B16), 1.7 (B17), 1.8 (B18)
Marka wyszu	Honda
Waga gabarytowa w gramach	50
Długość towaru w centymetrach	12
Wysokość towaru w centymetrach	5
Szerokość towaru w centymetrach	5

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość.

Pasuje do: HONDA B16A/B17A/B18C 1.6/1.7/1.8 DOHC VTEC /GSR/Acura Integra/Del Sol/Civic Si/92-00

Wymiary:

Średnica główki: 28.00 mm (std) Flat

Średnica trzonka:

Długość: