Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 14:06

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zegar-innovate-52mm-afr-etanol-boost-ecf-1-p-73665.html



ZEGAR Innovate 52mm- AFR + Etanol + Boost ECF-1

Cena	**2 755,47 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_45222**
Kod producenta	**INN-3906**
Kod EAN	**856428039067**
Producent	**INNOVATE_B**

Opis produktu

Wskaźniki Ethanol Advanced łączą opatentowaną technologię sterowania czujnikiem DirectDigital ™ O2 z czujnikami specyficznymi dla aplikacji, wyświetlaczem OLED i wyrafinowanym czujnikiem zawartości etanolu, który mierzy również temperaturę paliwa. Te możliwości umożliwiają użytkownikowi monitorowanie i rejestrowanie wskaźników w celu dokładnego i niezawodnego dostrajania podczas pracy z paliwem o wysokiej zawartości etanolu. Ekskluzywne wskaźniki Etanol oferują pożądany wygląd, bezpieczeństwo i wydajność!

- Cztery w jednym, procent zawartości etanolu, temperatura paliwa, ciśnienie doładowania i szerokopasmowy wskaźnik AFR
- Podgląd doładowania - obliczona w czasie rzeczywistym wartość przybliżonego doładowania w oparciu o aktualny procent zawartości etanolu

- Ekran OLED konfigurowany przez użytkownika (jeden, dwa lub cztery tryby)
- ° F lub ° C, AFR lub Lambda - PSI, kPa lub BAR
- Dioda LED ostrzegawcza, gdy rzeczywiste doładowanie przekroczy docelowe (programowane przez użytkownika)
- Funkcja Peak Hold
- Map sensor 4 BAR, zakres ciśnienia -29 inHG do 43,5 PSI (-1 do 3 BAR)

- Raportowanie błędów na ekranie dla czujnika zawartości etanolu i szerokopasmowego O2
- Wskaźnik ostrzegawczy LED dla niskiego ciśnienia paliwa (programowalny przez użytkownika)
- 0-145 PSI (10 Bar) czujnik ciśnienia paliwa
- 4-konfigurowalne wyjścia analogowe do użytku z samodzielnymi i innymi programowalnymi ECU oraz zewnętrznymi rejestratorami danych

- Zawartość etanolu: 0 v = 0%, 5 v = 100%
- Temperatura paliwa: 0 v = -40 ° F, 5 v = 257 ° F (-40-125 ° C)
- Ciśnienie paliwa: 0v = 0 PSI, 5 v = 145,04 PSI (0-10 bar)
- Szerokopasmowy AFR: 0 v = 7,35, 5 v = 22,39 AFR (0,50-1,52 Lambda)
- Korpus o średnicy 52 mm (2 1/6 ") z wymienialnymi osłonami i ramkami: czarna i srebrna ramka, w zestawie czarne i białe osłony
- Komputer nie jest wymagany do konfiguracji
- Szerokopasmowy czujnik O2 Bosch LSU 4.9
- Opatentowany system kontroli szerokopasmowej DirectDigital ™, w 100% cyfrowa technologia szerokopasmowego pomiaru proporcji powietrze / paliwo!
- Szerokopasmowy czujnik O2 Kompatybilny z kilkoma rodzajami paliw (ołowiowy, bezołowiowy, diesel, E85 i więcej)
- Możliwość kalibracji czujnika O2 dla maksymalnej dokładności

ECF-1 zawiera: czujnik etanolu, czujnik ciśnienia paliwa, Map sensor 4 BAR, przewód paliwowy (3/8 "M do 3/8" F w / 1/8 "NPT, boczny port, czujnik O2, i Korek