Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:03

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zestaw-zaworow-ssacych-mini-cooper-16lmini-cooper-s-tritec-engine-02-07-8szt-p-166299.html



Zestaw zaworów ssących MINI COOPER 1.6L/Mini Cooper S (Tritec engine) 02-07+ 8szt

Cena	**1 142,86 zł**
Numer katalogowy	**mt_195439**
Kod producenta	**ST-MCIVN-1008S-8**
Producent	**Supertech**
Liczba sztuk	**8**
Marka wyszu	**Mini**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: MINI COOPER 1.6L/Mini Cooper S (Tritec engine) 02-07+

Wymiary:

Średnica główki: 32.00mm (+1.8)

Średnica trzonka:

Długość: