Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 02:56

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zestaw-zaworow-wydechowych-toyota-4age-16vatlanticcorolla-8szt-p-166261.html



Zestaw zaworów wydechowych TOYOTA 4AGE 16v/Atlantic/Corolla 8szt

Cena	**1 045,62 zł**
Numer katalogowy	**mt_177832**
Kod producenta	**ST-TEVN-1019-8**
Kod EAN	**5903713503446**
Producent	**Supertech**
Silnik wyszu	**1.6 (4A)**
Marka wyszu	**Toyota**
Waga gabarytowa w gramach	**50**
Długość towaru w centymetrach	**12**
Wysokość towaru w centymetrach	**5**
Szerokość towaru w centymetrach	**5**
Liczba sztuk	**8**

Opis produktu

Produkcja naszych zaworów wyścigowych rozpoczyna się od jednoczęściowego kucia, w którym głowica zaworu jest kuta w powolnym dwuetapowym procesie, aby utrzymać dobry przepływ materiału.

Następnie obrabiane jest na CNC w kilku etapach, aby zapewnić precyzję ostatecznych wymiarów.

Następnie wykonujemy kolejną obróbkę cieplną w celu odprężenia, po której następuje obróbka utwardzania azotkiem (lub proces powlekania w zależności od zastosowania).

Na koniec wykonujemy jeszcze jedno szlifowanie, a następnie opatentowane wykończenie powierzchni w celu zapewnienia, że każdy zawór jest wolny od wszelkich niedoskonałości, a wymiary są precyzyjne.

Przy każdej konstrukcji zaworu dążymy do maksymalizacji trwałości dzięki wyższej odporności na zmęczenie i wytrzymałości na rozciąganie.

Każda końcówka zaworu jest utwardzona powyżej 52 HRc.

Jest mało prawdopodobne, że znajdziesz zawory naszych konkurentów o bardziej rygorystycznych tolerancjach wymiarowych niż nasze zawory Supertech.

Połącz to z gotowymi ustalaczami z równie rygorystycznymi tolerancjami i nie znajdziesz lepszego uszczelnienia, lepszej wydajności i łatwiejszego do zainstalowania rozwiązania w dowolnym miejscu!

Gdy nasza powłoka Superfinish jest połączona z naszym czarnym azotem, redukuje chropowatość powierzchni do 1/3 naszego zaworu chromowanego.

Efekt końcowy... niezrównana wydajność i trwałość./p>

Pasuje do: TOYOTA 4AGE 16v/Atlantic/Corolla

Wymiary:

Średnica główki: 25.50 mm (std)

Średnica trzonka:

Długość: