Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zestaw-zwezanych-sprezyn-zaworowych-beehive-toyota-supra-2jzge-2jzgte-30l-24v-dohc-p-148821.html



Zestaw zwężanych sprężyn zaworowych beehive TOYOTA SUPRA 2JZGE 2JZGTE 3.0L 24v DOHC

Cena	**4 482,84 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**mt_32208**
Kod producenta	**ST-SPRK-TS1015-BE**
Kod EAN	**5903713172888**
Producent	**Supertech**
Silnik wyszu	**1JZ, 2JZ**
Marka wyszu	**Toyota**

Opis produktu

Zestaw zwężanych sprężyn zaworowych Supertech Beehive 24szt.

W zestawie znajduje się 24szt. sprężyn i 24szt. talerzyków

Wszystkie sprężyny zaworowe Supertech są wykonane ze stopu stali chromowo-wanadowej Superclean premium, co zapewnia wyższą wydajność i trwałość przy wysokich obrotach.

Sprężyny zwężane "beehive" posiadają szereg zalet w stosunku do klasycznych sprężyn cylindrycznych:

- Większa siła domykania zaworu, przy zachowaniu niskiego nacisku na łoże sprężyny.
- Mniejsza masa sprężyny oraz talerzyka.
- Szerszy zakres pracy w którym nie występują drgania harmoniczne.

W przypadku tych sprężyn zjawisko pływania zaworu nie występuje nawet do wartości 9500obr/min

Zastosowanie wysokiej jakości stopu stali zapewnia dodatkową korzyść w postaci lepszej pamięci strukturalnej dla wszystkich naszych sprężyn.

Nasze sprężyny zaworowe są zaprojektowane komputerowo, aby zapewnić, że poziomy naprężenia nie przekroczą granic naprężeń określonych na wykresach zmęczenia.

W połączeniu z naszym wysokiej jakości stopem stali daje sprężynom zaworów Supertech większą wytrzymałość w ekstremalnych warunkach, zapewniając silnikowi wyścigowemu poważną przewagę zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości.

Pasuje do: TOYOTA SUPRA 2JZGE / GTE 3.0 L 24v DOHC / Supra 94-98Gen)

Wymiary:

Średnica zewnętrzna zewnętrznej sprężyny: 27,7 mm

Średnica wewnętrzna zewnętrznej sprężyny: 19,7 mm

Średnica zewnętrzna wewnętrznej sprężyny: 23,2 mm

Średnica wewnętrzna wewnętrznej sprężyny: 15,2 mm

Ciśnienie ściśniętej: 91 @33.60 mm

Ciśnienie rozprężonej: 224 @11 lbs

Maksymalny wyciąg: 12,9 mm

Wysokość ściśniętej: 20,7 mm

Twardość: 12,1 lbs