Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 12:34

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zewnetrzna-tuleja-wahacza-przedniego-dolnego-turboworks-audi-porsche-vw-1szt-p-210736.html



Zewnętrzna tuleja wahacza przedniego dolnego TurboWorks - AUDI / PORSCHE / VW - 1szt.

Cena	**136,14 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77929**
Kod producenta	**OK-P1378TEMP**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

Polecamy zewnętrzną tuleje wahacza przedniego dolnego - profesjonalnych zawieszeń poliuretanowych >PEZ
Wersja Qdure-flex
Opis dostępnych twardości.
****
AUDI / PORSCHE / VW
W SKŁAD SPRZEDAŻY WCHODZI:
1 x 1378 - zewnętrzna tuleja wahacza przedniego dolnego (pod amortyzator) - Ø46,5 - 85ShA
1 x smar silikonowy do montażu
ZASTOSOWANIE:
AUDI Q7 (4L)
PORSCHE CAYENNE (92A)
VW TOUAREG
****
Wytwarzamy części poliuretanowe zastępujące często zużywające się elementy gumowe w newralgicznych punktach samochodu.

Poliuretanowe Elementy Zawieszeń - poprawiają precyzję prowadzenia twojego samochodu. Zwiększają stabilność geometrii ustawionej na przeglądach. Doskonale tłumią drgania oraz nie ulegają niszczącym wpływom swojego środowiska pracy. Są olejoodporne, dobrze znoszą rozpuszczalniki, benzynę oraz 10% roztwory kwasów. Inwestując w PEZ zwiększasz komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Temperatura pracy ciągłej poliuretanu to +85 C, prosimy zwrócić szczególną uwagę przy modyfikacjach w komorze silnika na ten parametr.

Atest + 2 lata